


**Ateliers Zelij**  

---

CRÉATEURS DE SURFACES

Conseils de pose des bej mats naturels


# INSTALLATION & TRAITEMENT



Briques de 14,5x4,5cm en terre cuite naturelle, les Bejmats naturels sont plus épais que les autres zelliges et sont donc plus solides pour une pose au sol.

## Preparation :


- 1 - Bien préparer, nettoyer et niveler son support avant de coller les carreaux.
- 2 - Plonger les Bejmats dans l'eau quelques minutes et les faire «dégorger» pendant 15mn environ.



## Pose «Bord à bord» & double encollage :

- 1 - La pose se fait bord à bord, sans croisillons avec un joint maximum de 1 à 2mm.
- 2 - Coller les carreaux en double encollage (application de colle sur le support et sous le carreau) avec une colle Flex et ajuster les carreaux les uns par rapport aux autres

## Jointement :



- 1 - Le mortier joint doit être de couleur claire (beige ou gris clair - exemple : Ultracolor «Jasmin» MAPPEÏ. Il doit être aussi très liquide afin de bien remplir les espaces minces.
- 2 - Nettoyer soigneusement les carreaux après le jointement à l'aide d'un produit acide pour enlever la laitance avec du «Deterdek» de chez FILA.

## Traitement :



- 1 - Une fois jointés et nettoyés, laisser sécher 24h. Puis à l'aide d'un pinceau large, enduire toute la surface d'un hydrofuge (bouche-pores) afin de le protéger. Nous préconisons le protecteur anti-tâches «FILAFOB» de chez Fila. Il s'agit d'une protection à effet naturel qui n'altère ni la couleur ni la texture mate du carreau. A appliquer en cire de finition : «Filasatin» ou «Filamat», de chez FILA également.
- 2 - Il est possible de marcher sur la surface après 4 heures.

Entretien au quotidien : pas de préconisation particulière

Merci d'avoir choisi les bejmats naturels de Ateliers Zelij !

Nous espérons que vous serez pleinement satisfait.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions supplémentaires  
et nous serions ravi de recevoir des photos de vos réalisations

[www.zelij.com](http://www.zelij.com)